

厦门大学计算机科学系本科生课程

《数据库系统原理》

第8章 数据库编程 (2017版)

林子雨

厦门大学计算机科学系

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn ▶▶

主页: <http://www.cs.xmu.edu.cn/linziyu>





第八章 数据库编程

8.1 嵌入式SQL

8.2 存储过程

8.3 ODBC编程

8.4 JDBC编程



8.1 嵌入式SQL

- ▶ SQL语言提供了两种不同的使用方式：
 - ▶ 交互式
 - ▶ 嵌入式
- ▶ 为什么要引入嵌入式SQL
 - ▶ SQL语言是非过程性语言
 - ▶ 事务处理应用需要高级语言
- ▶ 这两种方式细节上有差别，在程序设计的环境下，SQL语句要做某些必要的扩充



8.1 嵌入式SQL

8.1.1 嵌入式SQL的处理过程

8.1.2 嵌入式SQL语句与主语言之间的通信

8.1.3 不使用游标的SQL语句

8.1.4 使用游标的SQL语句

8.1.5 动态SQL

8.1.6 小结




8.1.1 嵌入式SQL的处理过程

- 主语言
 - 嵌入式SQL是将SQL语句嵌入程序设计语言中，被嵌入的程序设计语言，如C、C++、Java，称为宿主语言，简称主语言。
- 处理过程
 - 预编译方法



嵌入式SQL的处理过程（续）



ESQL基本处理过程



嵌入式SQL的处理过程（续）

- 为了区分SQL语句与主语言语句，所有SQL语句必须加前缀EXEC SQL，以(;)结束:

EXEC SQL <SQL语句>;



8.1 嵌入式SQL

8.1.1 嵌入式SQL的处理过程

8.1.2 嵌入式SQL语句与主语言之间的通信

8.1.3 不使用游标的SQL语句

8.1.4 使用游标的SQL语句

8.1.5 动态SQL

8.1.6 小结



8.1.2 嵌入式SQL语句与主语言之间的通信

- 将SQL嵌入到高级语言中混合编程，程序中会含有两种不同计算模型的语句
 - SQL语句
 - 描述性的面向集合的语句
 - 负责操纵数据库
 - 高级语言语句
 - 过程性的面向记录的语句
 - 负责控制程序流程
 - 它们之间应该如何通信？



嵌入式SQL语句与主语言之间的通信（续）

- 数据库工作单元与源程序工作单元之间的通信：
 - 1. SQL通信区
 - 向主语言传递SQL语句的执行状态信息
 - 使主语言能够据此控制程序流程
 - 2. 主变量
 - 主语言向SQL语句提供参数
 - 将SQL语句查询数据库的结果交主语言进一步处理
 - 3. 游标
 - 解决集合性操作语言与过程性操作语言的不匹配



一、SQL通信区

- ▶ SQLCA: SQL Communication Area
 - SQLCA是一个数据结构
- ▶ SQLCA的用途
 - SQL语句执行后，RDBMS反馈给应用程序信息
 - 描述系统当前工作状态
 - 描述运行环境
 - 这些信息将送到SQL通信区SQLCA中
 - 应用程序从SQLCA中取出这些状态信息，据此决定接下来执行的语句



SQL通信区

- SQLCA使用方法：
 - 定义SQLCA
 - 用EXEC SQL INCLUDE SQLCA定义
 - 使用SQLCA
 - SQLCA中有一个存放每次执行SQL语句后返回代码的变量SQLCODE
 - 如果SQLCODE等于预定义的常量SUCCESS，则表示SQL语句成功，否则表示出错
 - sqlerrmc用来保留与sqlcode中的状态码对应的错误信息文本
 - 应用程序每执行完一条SQL语句之后都应该测试一下SQLCODE的值，以了解该SQL语句执行情况并做相应处理

备注：在C语言中，被存放在sqlca.h的SQLCA结构体中嵌入SQL语句的C程序都必须加入一条语句，即EXEC SQL INCLUDE sqlca.h



二、主变量

- 主变量
 - 嵌入式SQL语句中可以使用主语言的程序变量来输入或输出数据
 - 在SQL语句中使用的主语言程序变量简称为主变量（Host Variable）



主变量（续）

- 主变量的类型
 - 输入主变量
 - 输出主变量
 - 一个主变量有可能既是输入主变量又是输出主变量



主变量（续）

- 指示变量：
 - 一个主变量可以附带一个指示变量（Indicator Variable）
 - 什么是指示变量
 - 一个整形变量，用来指示所指主变量的值或条件
 - 指示变量的用途



主变量（续）

- 在SQL语句中使用主变量和指示变量的方法

- 1) 说明主变量和指示变量

BEGIN DECLARE SECTION

.....

..... (说明主变量和指示变量)

.....

END DECLARE SECTION



主变量 (续)

C语言中的主变量声明

表1：主变量声明格式及举例

主变量声明格式	C语言中主变量声明举例	注意问题
BEGIN DECLARE SECTION ... 主变量说明 ... END DECLARE SECTION	EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION: char whnumb[5], char city[12], int wh_area, EXEC SQL END DECLARE SECTION	经过声明的主变量用在SQL语句中时，必须冠以冒号前缀。如： UPDATE 仓库 SET 面积=:wh_area WHERE 仓库号=:whnumb



主变量（续）

– 2) 使用主变量

- 说明之后的主变量可以在SQL语句中任何一个能够使用表达式的地方出现
- 为了与数据库对象名（表名、视图名、列名等）区别，SQL语句中的主变量名前要加冒号（:）作为标志

– 3) 使用指示变量

- 指示变量前也必须加冒号标志
- 必须紧跟在所指主变量之后



主变量（续）

- 在SQL语句之外(主语言语句中)使用主变量和指示变量的方法
 - 可以直接引用，不必加冒号



三、游标 (cursor)

- 为什么要使用游标
 - SQL语言与主语言具有不同数据处理方式
 - SQL语言是面向集合的，一条SQL语句原则上可以产生或处理多条记录
 - 主语言是面向记录的，一组主变量一次只能存放一条记录
 - 仅使用主变量并不能完全满足SQL语句向应用程序输出数据的要求
 - 嵌入式SQL引入了游标的概念，用来协调这两种不同的处理方式



游标（续）

- 游标
 - 游标是系统为用户开设的一个数据缓冲区，存放**SQL**语句的执行结果
 - 每个游标区都有一个名字
 - 用户可以用**SQL**语句逐一从游标中获取记录，并赋给主变量，交由主语言进一步处理



游标（续）

表2：游标命令及格式

游标命令	功能	格式
DECLARE CURSOR	定义游标	EXEC SQL DECLARE <游标名> CURSOR FOR <SELECT-查询块>
OPEN	打开或启动指出的游标	EXEC SQL OPEN <游标名>;
PETCH	取出游标所指记录并送入主 变量，同时向前拨动游标， 使游标指向下一条记录	EXEC SQL PETCH <游标名> INTO:<主变量1>, <主变量2>;
CLOSE	关闭或停止指出的游标	EXEC SQL CLOSE<>;



四、建立和关闭数据库连接

▶ 建立数据库连接

```
EXEC SQL CONNECT TO target [AS  
connection-name] [USER user-name];
```

*target*是要连接的数据库服务器

▶ 关闭数据库连接

```
EXEC SQL DISCONNECT [connection];
```



C语言编写嵌入式SQL实例（1）

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
EXEC SQL INCLUDE sqlca;
void ErrorHandler(void){
    printf("Error Handler called:\n");
    printf("    SQL Code = %li\n", sqlca->sqlcode);
    printf("    SQL Server Message %li: '%Fs^'\n", SQLERRD1, SQLERRMC);}

```




C语言编写嵌入式SQL实例(2)

```
int main()
{ /* 定义嵌入式 SQL 语句要引用的宿主变量 */
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char deptname[31];
    char stuname[9];//需要保留一个数组元素，存放字符串结束符 '\0'
    int stuage;
    char startdate[25];
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;//宿主变量定义结束 *
    EXEC SQL connect to HUANGXIN.dbforembededsql user sa.sql;//连接数据库
    if(sqlca->sqlcode==0) printf("连接 SQL Server 成功! \n");
    else{ printf("连接 SQL Server 失败! \n");
        return 1;//连接 SQL Server 失败，结束程序，向操作系统返回退出代码 1}
```



C语言编写嵌入式SQL实例(3)

```
EXEC SQL create table student//在数据库 dbforembededsql 中创建 student 表  
( id char(10) primary key,  
  name char(8) not null,  
  age int not null,  
  dept varchar(30),  
  sdate datetime default getdate());
```

```
EXEC SQL insert into student values ('0701090101','张华',20,'计算机科学与技术',default);
```

……//省略了其他学生元组的插入操作

/*WHENEVER 语句根据 sqlca 中的返回码指定错误处理操作，这里采用的异常处理方法：通知 预编译程序调用前面定义 ErrorHandler*/

```
EXEC SQL WHENEVER sqlerror call ErrorHandler;
```



C语言编写嵌入式SQL实例(4)

```
/* 定义游标 department_cur,存放表 student 的所有专业名 */
EXEC SQL declare department_cur scroll cursor for
    select distinct dept from student;
EXEC SQL open department_cur;//打开游标
/* 取出第一个专业的名称到主变量 deptname*/
EXEC SQL fetch next department_cur into :deptname;

while(sqlca->sqlcode==0){
/* 定义内嵌游标,根据外游标提供的专业名,存放该专业所有学生元组 */
    EXEC SQL declare student_cur scroll cursor for
        select name,age,sdate from student where dept=:deptname;
    printf("\n%s\n",deptname);
```



C语言编写嵌入式SQL实例(5)

```
EXEC SQL open student_cur;
EXEC SQL fetch next student_cur into :stuname, :stuage, :startdate;
/* 循环打印该专业所有学生元组的姓名、年龄和入学时间 */
while(sqlca->sqlcode==0){
    printf("%-9s%-6d%-s\n", stuname, stuage, startdate);
    EXEC SQL fetch next student_cur into :stuname, :stuage, :startdate;}
EXEC SQL close student_cur; //关闭内嵌游标
EXEC SQL deallocate student_cur; //删除内嵌游标，否则在下一次迭代时会出
错
EXEC SQL fetch next department_cur into :deptname; //取出下一个专业的名称
}
EXEC SQL close department_cur;
EXEC SQL deallocate department_cur;
EXEC SQL DISCONNECT ALL;
return 0;
}
```



六、编译运行C程序

嵌入SQL的C应用程序具体到VC++6.0、SQL Server2000下调试可分为五步：

- (1)环境初始化
- (2)预编译
- (3)编译
- (4)链接
- (5)运行



六、编译运行C程序-1.环境初始化

- (1) SQL Server为其嵌入式SQL提供了一些特殊的接口；默认的安装方式并没有安装这些接口；因此，需要把devtools.rar解压到SQL Server的系统目录下；如果操作系统安装在C盘，则SQL Server的系统目录是：
C:\Program Files\Microsoft SQL Server。
(2)初始化Visual C++6.0编译器环境。在命令行方式下运行文件：\Microsoft Visual Studio\VC98\Bin\vcvars32.bat。



六、编译运行C程序-1.环境初始化

- (3)初始化SQL Server的预编译环境。在命令行方式下运行文件：`\Devtools\samples\esplc\setenv.bat`。
- (4)VC++6.0环境配置。具体配置分为如下三步：
 - [1]Tools->options->directories->Include
Files: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\devtools\include
 - [2]Tools->options->directories->Lib
Files: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\devtools\x86lib
 - [3]Project->Settings->Link->Object/Library Modules, 添加库文件: `SQLakw32.lib`, `Caw32.lib`。这两个文件之间用空格分开。



六、编译运行C程序-2.预编译

- C语言编译程序不能识别应用程序中的SQL语句，需要经过预处理程序将其转换成C语句。SQL Server的预处理程序是`nsqlprep.exe`。`nsqlprep.exe`在SQL Server安装目录的`MSSQL\Binn`下。若SQL Server数据库采用的是默认安装方式，则需要把`binn.rar`的内容拷贝到指定目录下。`nsqlprep.exe`的常用语法格式与相关说明见表3。

表3:nsqlprep语法格式与相关说明

常用语法格式	相关说明
<code>nsqlprep 程序文档名 nosqlaccess</code>	① <code>nsqlprep</code> 详细语法格式与参数意义，请看联机帮助。 ②要求程序文档名的后缀为 <code>.sql</code> ，可以省略。 ③预编译后得到的文档，与程序文档同名，后缀为 <code>.c</code> ；放在与程序文档名同一个路径下。



六、编译运行C程序-3.编译、链接与运行

- 在VC++6.0中创建一个“WIN32 Console Application”类型的Project，然后将预编译生成的c文件加入Project，编译链接即可生成访问SQL Server的可执行程序。Visual C++6.0进行编译连接时需要用到动态链接库SQLakw32.dll与SQLaiw32.dll；尽管这两个文件已经随同binn.rar被拷贝到SQL Server安装目录的MSSQL\Binn文件夹下，但仍然需要把它们的路径加到系统路径变量中，以使得程序运行时能找到它们，具体添加方法如下：
 - 方法1：把这两个文件拷贝到操作系统目录下的system32子目录中。
 - 方法2：“我的电脑”->“属性”->“高级”->“环境变量”->“path，编辑”，在变量值中加入路径值；新路径已有路径间用“；”间隔。



8.1 嵌入式SQL

8.1.1 嵌入式SQL的处理过程

8.1.2 嵌入式SQL语句与主语言之间的通信

8.1.3 不使用游标的SQL语句

8.1.4 使用游标的SQL语句

8.1.5 动态SQL

8.1.6 小结



8.1.3 不用游标的SQL语句

- 不用游标的SQL语句的种类
 - 说明性语句
 - 数据定义语句
 - 数据控制语句
 - 查询结果为单记录的SELECT语句
 - 非CURRENT形式的增删改语句



不用游标的SQL语句（续）

- 一、查询结果为单记录的**SELECT**语句
- 二、非**CURRENT**形式的增删改语句



一、查询结果为单记录的SELECT语句

▶ 这类语句不需要使用游标，只需要用INTO子句指定存放查询结果的主变量

[例2] 根据学生号码查询学生信息。假设已经把要查询的学生的学号赋给了主变量givensno。

```
EXEC SQL SELECT Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept  
          INTO :Hsno, :Hname, :Hsex, :Hage, :Hdept  
          FROM Student  
          WHERE Sno=:givensno;
```



查询结果为单记录的SELECT语句（续）

- (1) INTO子句、WHERE子句和HAVING短语的条件表达式中均可以使用主变量
- (2) 查询返回的记录中，可能某些列为空值NULL。
- (3) 如果查询结果实际上并不是单条记录，而是多条记录，则程序出错，RDBMS会在SQLCA中返回错误信息



指示变量（补充）

指示变量是与宿主变量相关联的一类SQL变量，它被用来监督和管理与其相关联的宿主变量，每一个宿主变量都可以定义一个指示变量。指示变量的具体作用如下：

- (1) 向数据库表列输入NULL值
- (2) 检查从数据库表列中选取的数据是否是NULL值，或是否发生截断问题



指示变量（补充）

指示变量的值，及其代表的含义如下：

- 0 操作成功
- 1 该指示变量对应的宿主变量返回了或插入、更新成了NULL值
- 2 从数据库存放数据到对应的宿主变量时，数据超长，并且不能推断出截断了多少字节的长度
- >0 在FETHC 或SELECT 语句时，因数据超长而被截断存放在了对应的宿主变量中，指示变量存放对应列的长度



查询结果为单记录的SELECT语句（续）

[例3] 查询某个学生选修某门课程的成绩。假设已经把将要查询的学生的学号赋给了主变量givensno，将课程号赋给了主变量givencno。

```
EXEC SQL SELECT Sno, Cno, Grade
          INTO :Hsno, :Hcno, :Hgrade:Gradeid
          /*指示变量Gradeid*/
          FROM SC
          WHERE Sno=:givensno AND Cno=:givencno;
```

如果**Gradeid < 0**，不论**Hgrade**为何值，均认为该学生成绩为空值。



二、非CURRENT形式的增删改语句

- 在UPDATE的SET子句和WHERE子句中可以使用主变量，SET子句还可以使用指示变量

[例4] 修改某个学生选修1号课程的成绩。

```
EXEC SQL UPDATE SC
```

```
    SET Grade=:newgrade    /*修改的成绩已  
    赋给主变量*/
```

```
    WHERE Sno=:givensno; /*学号赋给主变  
    量givensno*/
```



非CURRENT形式的增删改语句（续）

[例5] 将计算机系全体学生年龄置NULL值。

```
Sageid=-1;
```

```
EXEC SQL UPDATE Student  
        SET Sage=:Raise :Sageid  
        WHERE Sdept= 'CS';
```

将指示变量Sageid赋一个负值后，无论主变量Raise为何值，RDBMS都会将CS系所有学生的年龄置空值。

等价于：

```
EXEC SQL UPDATE Student  
        SET Sage=NULL  
        WHERE Sdept= 'CS';
```



非CURRENT形式的增删改语句（续）

[例6] 某个学生退学了，现要将有关他的所有选课记录删除掉。假设该学生的姓名已赋给主变量stdname。

```
EXEC SQL DELETE
      FROM SC
      WHERE Sno=
          (SELECT Sno
           FROM Student
           WHERE Sname=:stdname);
```



非CURRENT形式的增删改语句（续）

[例7] 某个学生新选修了某门课程，将有关记录插入SC表中。假设插入的学号已赋给主变量stdno，课程号已赋给主变量couno。

```
gradeid=-1;          /*用作指示变量，赋为负值*/  
EXEC SQL INSERT  
      INTO SC(Sno, Cno, Grade)  
      VALUES(:stdno, :couno, :gr :gradeid);
```

由于该学生刚选修课程，成绩应为空，所以要把指示变量赋为负值



8.1 嵌入式SQL

8.1.1 嵌入式SQL的处理过程

8.1.2 嵌入式SQL语句与主语言之间的通信

8.1.3 不使用游标的SQL语句

8.1.4 使用游标的SQL语句

8.1.5 动态SQL

8.1.6 小结



8.1.4 使用游标的SQL语句

- 必须使用游标的SQL语句
 - 查询结果为多条记录的SELECT语句
 - CURRENT形式的UPDATE语句
 - CURRENT形式的DELETE语句



一、查询结果为多条记录的SELECT语句

- 使用游标的步骤
 1. 说明游标
 2. 打开游标
 3. 推进游标指针并取当前记录
 4. 关闭游标



1. 说明游标

- 使用**DECLARE**语句
- 语句格式

```
EXEC SQL DECLARE <游标名> CURSOR  
FOR <SELECT语句>;
```

- 功能
 - 是一条说明性语句，这时**DBMS**并不执行**SELECT**指定的查询操作。



2. 打开游标

- ▶ 使用OPEN语句

- ▶ 语句格式

```
EXEC SQL OPEN <游标名>;
```

- ▶ 功能

- ▶ 打开游标实际上是执行相应的SELECT语句，把所有满足查询条件的记录从指定表取到缓冲区中
- ▶ 这时游标处于活动状态，指针指向查询结果集中第一条记录之前



3.推进游标指针并取当前记录

- 使用**FETCH**语句
- 语句格式

EXEC SQL FETCH [[NEXT|PRIOR|

FIRST|LAST] FROM] <游标名>

INTO <主变量>[<指示变量>][,<主变量>[<指示变量>]]...;



推进游标指针并取当前记录（续）

► 功能

- 指定方向推动游标指针，然后将缓冲区中的当前记录取出来送至主变量供主语言进一步处理
- **NEXT|PRIOR|FIRST|LAST**：指定推动游标指针的方式
 - **NEXT**：向前推进一条记录
 - **PRIOR**：向回退一条记录
 - **FIRST**：推向第一条记录
 - **LAST**：推向最后一条记录
 - 缺省值为**NEXT**



4. 关闭游标

- ▶ 使用CLOSE语句

- ▶ 语句格式

EXEC SQL CLOSE <游标名>;

- ▶ 功能

- ▶ 关闭游标，释放结果集占用的缓冲区及其他资源

- ▶ 说明

- ▶ 游标被关闭后，就不再和原来的查询结果集相联系

- ▶ 被关闭的游标可以再次被打开，与新的查询结果相联系



二、CURRENT形式的UPDATE语句和DELETE语句

- **CURRENT形式的UPDATE语句和DELETE语句的用途**
 - 面向集合的操作
 - 一次修改或删除所有满足条件的记录



CURRENT形式的UPDATE语句和DELETE语句(续)

– 如果只想修改或删除其中某个记录

- 用带游标的**SELECT**语句查出所有满足条件的记录
- 从中进一步找出要修改或删除的记录
- 用**CURRENT**形式的**UPDATE**语句和**DELETE**语句修改或删除之
- **UPDATE**语句和**DELETE**语句中的子句:

WHERE CURRENT OF <游标名>

表示修改或删除的是最近一次取出的记录，即游标指针指向的记录



- 不能使用CURRENT形式的UPDATE语句和DELETE语句：
 - 当游标定义中的SELECT语句带有UNION或ORDER BY子句
 - 该SELECT语句相当于定义了一个不可更新的视图



CURRENT形式的UPDATE语句和DELETE语句(续)

SQL Server当中的实例:

- DECLARE My_Cursor CURSOR --定义游标
- FOR (SELECT * FROM dbo.MemberAccount) --查出需要的集合放到游标中
- OPEN My_Cursor; --打开游标
- FETCH NEXT FROM My_Cursor ; --读取第一行数据
- WHILE @@FETCH_STATUS = 0
- BEGIN
- --
- UPDATE dbo.MemberAccount SET UserName = UserName + 'A' WHERE CURRENT OF My_Cursor; --更新
- --DELETE FROM dbo.MemberAccount WHERE CURRENT OF My_Cursor; --删除
- FETCH NEXT FROM My_Cursor; --读取下一行数据
- END
- CLOSE My_Cursor; --关闭游标
- DEALLOCATE My_Cursor; --释放游标



8.1 嵌入式SQL

8.1.1 嵌入式SQL的处理过程

8.1.2 嵌入式SQL语句与主语言之间的通信

8.1.3 不使用游标的SQL语句

8.1.4 使用游标的SQL语句

8.1.5 动态SQL

8.1.6 小结



8.1.5 动态SQL

- 静态嵌入式SQL
 - 静态嵌入式SQL语句能够满足一般要求
 - 无法满足要到执行时才能够确定要提交的SQL语句
- 动态嵌入式SQL
 - 允许在程序运行过程中临时“**组装**”SQL语句
 - 支持动态组装SQL语句和动态参数两种形式



动态SQL简介（续）

- 一、使用SQL语句主变量
- 二、动态参数



一、使用SQL语句主变量

- SQL语句主变量：
 - 程序主变量包含的内容是SQL语句的内容，而不是原来保存数据的输入或输出变量
 - SQL语句主变量在程序执行期间可以设定不同的SQL语句，然后立即执行



使用SQL语句主变量（续）

[例9] 创建基本表TEST

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
```

```
const char *stmt = "CREATE TABLE test(a int);";
```

```
    /* SQL语句主变量 */
```

```
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
... ..
```

```
EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE :stmt;
```

```
    /* 执行语句 */
```



二、动态参数

- 动态参数
 - SQL语句中的可变元素
 - 使用参数符号(?)表示该位置的数据在运行时设定
- 和主变量的区别
 - 动态参数的输入不是编译时完成绑定
 - 而是通过 (prepare)语句准备主变量和执行(execute)时绑定数据或主变量来完成



动态参数（续）

- 使用动态参数的步骤：

1. 声明SQL语句主变量。

2. 准备SQL语句(PREPARE)。

EXEC SQL PREPARE <语句名> FROM <SQL语句主变量>;

3. 执行准备好的语句(EXECUTE)

**EXEC SQL EXECUTE <语句名> [INTO <主变量表>]
[USING < 主变量或常量>];**



动态参数（续）

[例10]向TEST中插入元组。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
const char *stmt = "INSERT INTO test VALUES(?);";
                /*声明SQL主变量 */
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
... ..
EXEC SQL PREPARE mystmt FROM :stmt; /* 准备语句 */
... ..
EXEC SQL EXECUTE mystmt USING 100; /* 执行语句 */
EXEC SQL EXECUTE mystmt USING 200; /* 执行语句 */
```



8.1 嵌入式SQL

8.1.1 嵌入式SQL的处理过程

8.1.2 嵌入式SQL语句与主语言之间的通信

8.1.3 不使用游标的SQL语句

8.1.4 使用游标的SQL语句

8.1.5 动态SQL

8.1.6 小结



8.1.6 小结

- 在嵌入式SQL中，SQL语句与主语言语句分工非常明确
 - SQL语句
 - 直接与数据库打交道，取出数据库中的数据。
 - 主语言语句
 - 控制程序流程
 - 对取出的数据做进一步加工处理



小结（续）

- ▶ SQL语言是面向集合的，一条SQL语句原则上可以产生或处理多条记录
- ▶ 主语言是面向记录的，一组主变量一次只能存放一条记录
 - ▶ 仅使用主变量并不能完全满足SQL语句向应用程序输出数据的要求
 - ▶ 嵌入式SQL引入了游标的概念，用来协调这两种不同的处理方式



第八章 数据库编程

8.1 嵌入式SQL

8.2 存储过程

8.3 ODBC编程



8.2 存储过程

- SQL-invoked routines:
 - 存储过程(SQL-invoked procedure)
 - 函数(SQL-invoked function)



8.2 存储过程

本课程教学以SQL Server为例

8.2.1 Transact-SQL的块结构

8.2.2 变量常量的定义

8.2.3 控制结构

8.2.4 存储过程

8.2.5 小结



8.2.1 Transact-SQL的块结构

- **Transact-SQL :**
 - SQL的扩展
 - 增加了过程化语句功能
 - 基本结构是块
 - 块之间可以互相嵌套
 - 每个块完成一个逻辑操作



8.2.1 Transact-SQL的块结构

- Transact-SQL块的基本结构:

- 1. 定义部分

DECLARE

- 变量、常量、游标、异常等
- 定义的变量、常量等只能在该基本块中使用
- 当基本块执行结束时，定义就不再存在



8.2.1 Transact-SQL的块结构

- Transact-SQL的基本结构(续):

2. 执行部分

BEGIN

-----SQL语句、 Transact-SQL的流程控制语句

END;



8.2.2 变量常量的定义

变量的声明:

通过**DECLARE** 语句操作初始化 Transact-SQL 变量, 语法格式为:

DECLARE @变量名称 数据类型;

注意:

指定名称, 名称的第一个字符必须为一个 @

指定系统提供的或用户定义的数据类型和长度

将值设置为 **NULL**

例如:

DECLARE @MyCounter int; --声明int型局部变量@MyCounter

如果需要同时声明多个局部变量, 使用逗号隔开



8.2.2 变量常量的定义

例如：

```
DECLARE @LastName nvarchar(30), @FirstName  
nvarchar(20), @StateProvince nchar(2);
```

可以通过set来设置局部变量的初值。

例如：

```
set @MyCounter=0;
```

局部变量通常用于计数器（计算循环执行次数或者控制循环执行次数）、保存数值以供控制流语句测试、保存存储过程返回代码要返回的数值或者函数的返回值。



8.2.2 变量常量的定义

- T-SQL里的全局变量以@@开头，由系统维护，不可以被创建。
- 常见全局变量：
- @@ERROR：每条Transact-SQL语句执行后，将会对@@error赋值。0代表语句执行成功。1代表失败。



8.2.3 控制结构

T-SQL中的流程控制语句是指用来控制程序执行和流程分支的命令，主要用于控制SQL语句、语句块或者存储过程执行流程。

几个主要的流程控制语句：

- BEGIN...END语句
- IF...ELSE语句
- WHILE语句
- CASE语句



8.2.3 控制结构

BEGIN...END语句

将多个T-SQL语句组成一个语句块，视作一个单元处理。语法格式为：

```
begin
```

```
{sql_statement | statement_block}
```

```
end
```

详见：<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190487.aspx>



8.2.3 控制结构

IF...ELSE语句

判断语句，可以没有ELSE字句部分，可嵌套。

语法格式为：

```
if boolean_expression
    {sql_statement | statement_block}
[ else
    {sql_statement|statement_block} ]
```

```
IF @cost <= @compareprice
BEGIN
.....
END
ELSE
BEGIN
.....
END
```

详见：<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms182717.aspx>



8.2.3 控制结构

WHILE语句

用于重复执行SQL语句，可内嵌BREAK和CONTINUE。

语法格式为：

```
WHILE Boolean_expression
```

```
{ sql_statement | statement_block | BREAK | CONTINUE }
```

详见：<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178642.aspx>

```
WHILE (SELECT AVG(ListPrice) FROM Production.Product) < $300
BEGIN
.....
END
```



8.2.3 控制结构

- CASE语句

可以计算多个条件，并将其中一个符合条件的结果表达式返回。

语法格式为：

```
CASE input_expression
```

```
WHEN when_expression THEN result_expression [ ...n ]
```

```
[ ELSE else_result_expression ] END
```

或者Searched CASE expression: CASE

```
WHEN Boolean_expression THEN result_expression [ ...n ]
```

```
[ ELSE else_result_expression ] END
```

详见：<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181765.aspx>

CASE应用例子：http://webdesign.kerthis.com/sql/sql_case



8.2.3 控制结构

CASE语句实例

```
SELECT  ProductNumber, Category =  
        CASE ProductLine  
          WHEN 'R' THEN 'Road'  
          WHEN 'M' THEN 'Mountain'  
          WHEN 'T' THEN 'Touring'  
          WHEN 'S' THEN 'Other sale items'  
          ELSE 'Not for sale'  
        END,  
        Name  
FROM Production.Product  
ORDER BY ProductNumber;
```



8.2 存储过程

8.2.1 Transact-SQL的块结构

8.2.2 变量常量的定义

8.2.3 控制结构

8.2.4 存储过程

8.2.5 小结



8.2.4 存储过程

- **Transact-SQL**块类型：
 - 命名块：编译后保存在数据库中，可以被反复调用，运行速度较快。存储过程和函数是命名块
 - 匿名块：每次执行时都要进行编译，它不能被存储到数据库中，也不能在其他的**Transact-SQL**块中调用



存储过程（续）

- 一、存储过程的优点
- 二、存储过程的用户接口
- 三、游标



存储过程（续）

- 存储过程：由**Transact-SQL**语句书写的过程，经编译和优化后存储在数据库服务器中，使用时只要调用即可
- 一、存储过程的优点：
 1. 运行效率高
 2. 降低了客户机和服务器之间的通信量
 3. 方便实施企业规则



存储过程（续）

- 二、存储过程的用户接口：
 1. 创建存储过程
 2. 执行存储过程
 3. 删除存储过程



存储过程（续）

创建存储过程

```
CREATE PROCEDURE sp_Select_All_Employees  
AS  
SELECT employeeid,firstname,lastname FROM  
Employees ORDER BY lastname , firstname
```



存储过程（续）

创建一个带参数的存储过程

```
CREATE PROCEDURE sp_Orders_By_Employeeid
    @employeeid int
AS
    SELECT orderid , customerid
    FROM orders
    WHERE employeeid = @employeeid
```

/*

其中 @employeeid 为输入参数，且后面为该参数类型

*/



存储过程（续）

创建一个传入参数、返回值和输出参数的存储过程

```
CREATE PROCEDURE sp_Orders_By_EmployeeId2
    @employeeid int,
    @ordercount int = 0 output
AS
    SELECT orderid,customerid
    FROM orders
    WHERE employeeid = @employeeid;
    SELECT @ordercount = count(*)
    FROM orders
    WHERE employeeid = @employeeid
    return @ordercount
```



存储过程（续）

修改存储过程

ALTER PROCEDURE --存储程序名称

--改变的参数

AS

--改变后的T-SQL语句

查看存储过程

execute sp_helptext --存储过程名称

重命名存储过程

EXECUTE sp_rename --需要改的存储过程名称 --改后的
存储过程名称

调用存储过程

EXECUTE sp_Orders_By_Employeeld2 2 @value



三、游标

- 在**Transact-SQL**中，如果**SELECT**语句只返回一条记录，可以将该结果存放到变量中。
- 当查询返回多条记录时，就要使用游标对结果集进行处理
- 一个游标与一个**SQL**语句相关联。
- **Transact-SQL**中的游标由**Transact-SQL**引擎管理



Transact-SQL游标的概念

- 游标(Cursor)使用户可逐行访问由SQL Server返回的结果集
- 使用游标的一个主要的原因就是把集合操作转换成单个记录处理方式
- 用SQL语言从数据库中检索数据后，结果放在内存的一块区域中，且结果往往是一个含有多个记录的集合
- 游标机制允许用户在SQL Server内逐行地访问这些记录，按照用户自己的意愿来显示和处理这些记录



游标的优点

- 允许程序对由查询语句**select**返回的行集合中的每一行执行相同或不同的操作，而不是对整个行集合执行同一个操作
- 提供对基于游标位置的表中的行进行删除和更新的能力
- 游标实际上作为面向集合的数据库管理系统（**RDBMS**）和面向行的程序设计之间的桥梁，使这两种处理方式通过游标沟通起来



游标的使用

- 使用游标的顺序
 - 声名游标
 - 打开游标
 - 读取数据
 - 关闭游标
 - 删除游标



声明游标

- 最简单游标声明:

```
DECLARE <游标名> CURSOR FOR <SQL语句>;
```

其中，**select**语句可以是简单查询，也可以是复杂的接连查询和嵌套查询

例子:

```
declare cursor_stu cursor for select * from Student
```

这样就对表**Student**表声明了一个游标
cursor_stu



打开游标

- 语法格式: OPEN <游标名>
- OPEN cursor_stu



读取数据

FETCH [NEXT | PRIOR | FIRST | LAST] FROM { 游标名 | @游标变量名 } [INTO @变量名 [, ...]]

参数说明:

- **NEXT** 取下一行的数据，并把下一行作为当前行(递增)。由于打开游标后，行指针是指向该游标第1行之前，所以第一次执行**FETCH NEXT**操作将取得游标集中的第1行数据。**NEXT**为默认的游标提取选项
- **INTO @变量名[,...]** 把提取操作的列数据放到局部变量中。列表中的各个变量从左到右与游标结果集中的相应列相关联。各变量的数据类型必须与相应的结果列的数据类型匹配或是结果列数据类型所支持的隐性转换。变量的数目必须与游标选择列表中的列的数目一致



读取数据

- 当游标被打开时，行指针将指向该游标集第1行之前，如果要读取游标集中的第1行数据，必须移动行指针使其指向第1行。就本例而言，可以使用下列操作读取第1行数据：

Fetch next from cursor_stu

或 Fetch first from cursor_stu



读取数据

- 这样就取出了游标里的数据，还需要将取出的数据赋给变量

//声明2个变量

```
declare @sno NVARCHAR(5)
```

```
declare @sname char(8)
```

//将取出的值传入刚才声明的2个变量

```
Fetch next from cursor_stu into
```

```
@sno, @sname
```



关闭游标和删除游标

- **CLOSE** <游标名>
- 实例: `close cursor_stu`
- **DEALLOCATE** <游标名>
- 实例: `deallocate cursor_stu`



实例

- 为了运行创建的游标，可以将游标写在存储过程里，方便我们看到游标的整个使用过程，在sqlserver2008中新建一个存储过程：

---在存储过程中使用游标---

```
create procedure cursor_test
```

```
as
```

---声明两个变量

```
declare @sno VARCHAR(5)
```

```
declare @sname char(8)
```

---声明一个游标

```
declare cursor_stu cursor for select sno,sname from Student
```

---打开游标

```
OPEN cursor_stu
```

--从游标里取出数据赋值到我们刚才声明的2个变量中

```
Fetch next from cursor_stu into @sno,@sname
```

--后面代码见下一页PPT



实例

```
--续上一页PPT
--判断游标的状态
--0 fetch语句成功
---1 fetch语句失败或此行不在结果集中
---2 被提取的行不存在
while (@@fetch_status=0)
begin
--显示出我们每次用游标取出的值
  print '游标成功取出一条数据'
  print @sno
  print @sname

--用游标去取下一条记录
  fetch next from cursor_stu into @sno,@sname
end
--关闭游标
close cursor_stu
deallocate cursor_stu
```




8.2 存储过程

8.2.1 Transact-SQL的块结构

8.2.2 变量常量的定义

8.2.3 控制结构

8.2.4 存储过程

8.2.5 小结



8.2.5 小结

- 存储过程的优点
 - 经编译和优化后存储在数据库服务器中，运行效率高
 - 降低客户机和服务器之间的通信量
 - 有利于集中控制，方便维护



第八章 数据库编程

8.1 嵌入式SQL

8.2 存储过程

8.3 ODBC编程



8.3 ODBC编程

- ODBC优点：
 - 移植性好
 - 能同时访问不同的数据库
 - 共享多个数据资源



8.3 ODBC编程

8.3.1 数据库互连概述

8.3.2 ODBC工作原理概述

8.3.3 ODBC API 基础

8.3.4 ODBC的工作流程

8.3.5 小结



8.3.1 数据库互连概述

- **ODBC产生的原因:**
 - 由于不同的数据库管理系统的存在，在某个RDBMS下编写的应用程序就不能在另一个RDBMS下运行
 - 许多应用程序需要共享多个部门的数据资源，访问不同的RDBMS



数据库互连概述（续）

- ODBC:
 - 是微软公司开放服务体系(Windows Open Services Architecture, WOSA)中有关数据库的一个组成部分
 - 提供了一组访问数据库的标准API

- ODBC约束力:
 - 规范应用开发
 - 规范RDBMS应用接口



8.3 ODBC编程

8.3.1 数据库互连概述

8.3.2 ODBC工作原理概述


8.3.3 小结



8.3.2 ODBC工作原理概述

- ODBC应用系统的体系结构：

- 一、 用户应用程序
- 二、 驱动程序管理器
- 三、 数据库驱动程序
- 四、 **ODBC**数据源管理





一、应用程序

- **ODBC**应用程序包括的内容：
 - 请求连接数据库；
 - 向数据源发送**SQL**语句；
 - 为**SQL**语句执行结果分配存储空间，定义所读取的数据格式；
 - 获取数据库操作结果，或处理错误；
 - 进行数据处理并向用户提交处理结果；
 - 请求事务的提交和回滚操作；
 - 断开与数据源的连接。



二、驱动程序管理器

- ▶ 驱动程序管理器：用来管理各种驱动程序
 - ▶ 包含在ODBC32.DLL中
 - ▶ 管理应用程序和驱动程序之间的通信
 - ▶ 建立、配置或删除数据源并查看系统当前所安装的数据库ODBC驱动程序
- ▶ 主要功能：
 - 装载ODBC驱动程序
 - 选择和连接正确的驱动程序
 - 管理数据源
 - 检查ODBC调用参数的合法性
 - 记录ODBC函数的调用等



三、数据库驱动程序

- ODBC通过驱动程序来提供应用系统与数据库平台的独立性
- ODBC应用程序不能直接存取数据库
 - 其各种操作请求由驱动程序管理器提交给某个RDBMS的ODBC驱动程序
 - 通过调用驱动程序所支持的函数来存取数据库。
 - 数据库的操作结果也通过驱动程序返回给应用程序。
 - 如果应用程序要操纵不同的数据库，就要动态地链接到不同的驱动程序上。



数据库驱动程序（续）

▶ ODBC驱动程序类型：

▶ 单束

- ▶ 数据源和应用程序在同一台机器上
- ▶ 驱动程序直接完成对数据文件的I/O操作
- ▶ 驱动程序相当于数据管理器

▶ 多束

- ▶ 支持客户机/服务器、客户机/应用服务器/数据库服务器等网络环境下的数据访问
- ▶ 由驱动程序完成数据库访问请求的提交和结果集接收
- ▶ 应用程序使用驱动程序提供的结果集管理接口操纵执行后的结果数据



8.3.3 小结

- ODBC目的：为了提高应用系统与数据库平台的独立性，使得应用系统的移植变得容易
- ODBC优点：
 - 使得应用系统的开发与数据库平台的选择、数据库设计等工作并行进行
 - 方便移植
 - 大大缩短整个系统的开发时间



8.4 JDBC编程

JDBC (Java Data Base Connectivity, Java数据库连接) 是一种用于执行SQL语句的Java API, 可以为多种关系数据库提供统一访问, 它由一组用Java语言编写的类和接口组成。JDBC提供了一种基准, 据此可以构建更高级的工具和接口, 使数据库开发人员能够编写数据库应用程序

- **Eclipse连接SQL Server 2008数据库**



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

一、开启SQL Server身份验证模式

- 在连接数据库之前必须保证

SQL Server 2008是采用SQL Server身份验证方式而不是windows身份验证方式。

- SQL Server 2008装好后，默认协议是没有开启的，可打开配置工具下的 SQL Server 配置管理器中开启；



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

- 补充：设置SQL Server 2008的身份验证方式






Eclipse连接SQL Server 2008数据库

- 补充：设置SQL Server 2008的身份验证方式

设置sa的密码并启用sa登录名





Eclipse连接SQL Server 2008数据库

- 补充：设置SQL Server 2008的身份验证方式





Eclipse连接SQL Server 2008数据库

- 补充：设置SQL Server 2008的身份验证方式

验证sa登录

- 在桌面上新建一个文本文件，文件名为TestSQL.UDL，双击这个文件打开“数据链接属性”对话框，点击“提供程序”选项卡，如右图：





Eclipse连接SQL Server 2008数据库

- 点击“下一步”按钮进入“高级”选项卡，输入数据源为：**local**，即我们安装的**SQL Server 2008**实例，并选择“使用指定的用户名称和密码”，输入登录名**sa**和**sa**的密码，最后，我们点击“测试连接”按钮，测试**sa**登录。可以看到连接成功！为了下一次使用方便，勾选“允许保存密码”，最后，点击“确定”按钮保存这个数据链接。



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

数据链接属性

提供程序 连接 高级 所有

1. 选择或输入服务器名称 (E):
(local) 刷新 (R)

2. 输入登录服务器所需的信息:
 使用 Windows NT 集成安全性 (W):
服务器 SPN (V):
 使用特定用户名和密码 (U):
用户名 (U): sa
密码 (P): ●●●●●●●●
 空密码 (B) 允许保存密码 (S)

3. 选择数据库 (D): test
 将数据库文件附加为数据库名称 (O):
使用文件名 (F):

更改密码 (C) 测试连接 (T)

确定 取消 帮助

SQL Server Native Client 数据...

连接测试成功。

确定



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

二、SQL Server 2008的配置

必须保证SQL Server 2008是采用SQL Server身份验证方式下开始配置

1、安装好SQL Server 2008后，运行开始 → 所有程序 → Microsoft SQL Server 2008 → 配置工具 → SQL Server配置管理器，在打开的窗口的左边找到 MSSQLSERVER的协议，在右边右单击 TCP/IP，选择 已启用。如果 Named Pipes 未启用也设为启用。



Eclipse连接SQL Server 2008数据库



图1



Eclipse连接SQL Server 2008数据库



图2



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

2、双击图2右边的 TCP/IP，在弹出的窗口中选择 IP 地址 标签，把 IPAll 中的 TCP端口 设成 1433，并将上方所有的 已启用 选项设置成 是。如图3所示：




图3



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

- 3、然后重启数据库，重启完毕后，接下来使用命令测试1433端口是否打开。开始菜单 → 运行cmd → 在命令提示符下输入：
telnet 127.0.0.1 1433，（注意telnet与127之间有空格，1与1433之间有空格）若提示“不能打开到主机的连接，在端口 1433: 连接失败”，则说明1433端口没有打开，需要重新进行以上配置。若连接成功，显示如图4所示：



Eclipse连接SQL Server 2008数据库




图4



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

- 补充：如何设置开启win7中的telnet服务
- 打开控制面板
- 在控制面板中选择“程序”项，打开程序设置页面
- 选择“打开或关闭windows功能”项，打开window功能设置窗口
- 将其中的“telnet服务器”、“telnet客户端”前面打上勾。
- 默认是没有打上勾的，所以打上勾后，点击“确定”完成开启



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

• 三、环境变量CLASSPATH配置

1、下载Microsoft JDBC Driver for SQL Server

可以网络搜索找到最新版本驱动

下载JDBC的驱动文件，例如下载得到的文件是
sqljdbc_6.0.8112.100_chs.exe，解压文件。假设将其解压
到**C:\Microsoft JDBC Driver 6.0 for SQL Server**目录下。



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

- 2、在桌面上右击 我的电脑（见图5），依次选择 属性 → 高级 → 环境变量，在系统变量中双击 CLASSPATH变量，追加“;
C:\SQL Server 2008 JDBC
Driver\sqljdbc_6.0\chs\jre8\sqljdbc42.jar”
- 若不存在，应当新建CLASSPATH变量，并且将其值设为“C:\SQL Server 2008 JDBC
Driver\sqljdbc_6.0\chs\jre8\sqljdbc42.jar”



Eclipse连接SQL Server 2008数据库




图5



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

- 三、使用**Eclipse**测试连接**SQL Server 2008**数据库
- 1、打开**SQL Server 2008**，在其中新建数据库 **Test**，然后退出**SQL Server 2008**
- 2、运行**Eclipse**，新建一个**Java Project** 名为 **Test**
- 3、右单击工程名，依次选择 **Build Path** → **Configure Build Path**，在打开的窗口的右边选择 **Libraries**标签，然后单击 **Add External JARs**，找到 **sqljdbc42.jar** 文件并打开，然后单击 **OK** 完成构建路径的配置



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

- 4、在Test中新建包pkg，在pkg中新建一个类MyTestMain，在其中输入代码如下：

```
package pkg
import java.sql.*;
public class MyTestMain {
    public static void main(String [] args)
    {
        String driverName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver";
        String dbURL="jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=test";
        String userName="sa";
        String userPwd="123456";
```

剩余代码见下一页



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

```
try{
    Connection dbConn=DriverManager.getConnection(dbURL,userName,userPwd);
    System.out.println("连接数据库成功! ");
    String sql1 ="create table sc2(sno char(5),cno char(1), grade int)";
    String sql2="insert into sc2(sno,cno,grade) values('95888','3',88)";
    String sql3="select sno,cno,grade from sc2";
    Statement stmt = dbConn.createStatement();
    stmt.execute(sql1);
    stmt.execute(sql2);
    ResultSet rs=stmt.executeQuery(sql3);
    while(rs.next()){
        String sno = rs.getString(1);
        String cno = rs.getString(2);
        int grade = rs.getInt(3);
        System.out.println("学号:"+sno+"课程:"+cno+"成绩:"+grade);
    }
    dbConn.close();
}
```

} 剩余代码见下一页



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

```
catch(Exception e)
```

```
{  
e.printStackTrace();  
System.out.print("SQL Server连接失败! ");  
}  
  
}  
  
}
```



Eclipse连接SQL Server 2008数据库

- 5、点击右键，选择run as——
>Java Application,出现下图6则连接成功！

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
<terminated> MyTestMain [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\javaw.exe (2017年4月29日 上午10:09:02)
加载驱动成功!
连接数据库成功!
```



附录：主讲教师



主讲教师：林子雨

单位：厦门大学计算机科学系

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人网页: <http://www.cs.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>




扫一扫访问个人主页

林子雨，男，1978年出生，博士（毕业于北京大学），现为厦门大学计算机科学系助理教授（讲师），曾任厦门大学信息科学与技术学院院长助理、晋江市发展和改革局副局长。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，荣获“2016中国大数据创新百人”称号。中国高校首个“数字教师”提出者和建设者，厦门大学数据库实验室负责人，厦门大学云计算与大数据研究中心主要建设者和骨干成员，2013年度厦门大学奖教金获得者。主要研究方向为数据库、数据仓库、数据挖掘、大数据、云计算和物联网，并以第一作者身份在《软件学报》《计算机学报》和《计算机研究与发展》等国家重点期刊以及国际学术会议上发表多篇学术论文。作为项目负责人主持的科研项目包括1项国家自然科学基金青年基金项目(No.61303004)、1项福建省自然科学基金项目(No.2013J05099)和1项中央高校基本科研业务费项目(No.2011121049)，同时，作为课题负责人完成了国家发改委城市信息化重大课题、国家物联网重大应用示范工程区域试点泉州市工作方案、2015泉州市互联网经济调研等课题。中国高校首个“数字教师”提出者和建设者，2009年至今，“数字教师”大平台累计向网络免费发布超过100万字高价值的研究和教学资料，累计网络访问量超过100万次。打造了中国高校大数据教学知名品牌，编著出版了中国高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，并成为京东、当当网等网店畅销书籍；建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生学习大数据课程提供全方位、一站式服务，年访问量超过50万次。具有丰富的政府和企业信息化培训经验，厦门大学管理学院EDP中心、浙江大学管理学院EDP中心、厦门大学继续教育学院、泉州市科技培训中心特邀培训讲师，曾给中国移动通信集团公司、福州马尾区政府、福建龙岩卷烟厂、福建省物联网科学研究院、石狮市物流协会、厦门市物流协会、浙江省中小企业家、四川泸州企业家、江苏沛县企业家等开展信息化培训，累计培训人数达3000人以上。



附录：课程助教



助教：魏亮

单位：厦门大学计算机科学系数据库实验室2016级硕士研究生

E-mail: 851189929@qq.com



助教：曾冠华

单位：厦门大学计算机科学系数据库实验室2016级硕士研究生

E-mail: 1393723173@qq.com



附录：班级网站

林子雨主讲《数据库系统原理》2017班级主页

<http://dblab.xmu.edu.cn/post/7657/>



扫一扫访问班级网站
支持手机浏览

The background is a solid blue color with faint, light blue silhouettes of people. At the top, there are two groups of people holding hands. On the right side, there is a silhouette of a person standing with their hand on their chin. At the bottom left, there are silhouettes of two people sitting and talking.

Thank You!

Department of Computer Science, Xiamen University, 2017